

## SÄKERHETSDATABLAD

# Sanitet- & Byggsilikon 577

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

##### Handelsnamn

Sanitet- & Byggsilikon 577

##### Produkt nr.

577

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Fogmassa.

##### Användningar som det avråds från

Inga kända.

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Företagsuppgifter

###### **Dana Lim A/S**

Københavnsvej 220

DK-4600 Køge

Denmark

Tel: +45 56 64 00 70

##### Kontaktperson

Product Safety Department

##### E-post

info@danalim.dk

##### Omarbetad

2026-06-26

##### ▼ SDB Version

13.0

##### ▼ Datum för tidigare utgåva

2026-06-26 (12.0)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.

Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.

Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Inte klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP).

#### 2.2. Märkningsuppgifter

##### Faropiktogram

Ej tillämpligt.

##### Signalord

Ej tillämpligt.

##### Faroangivelser

Ej tillämpligt.

#### Skyddsangivelser

##### Allmänt

Ej tillämpligt.

##### Förebyggande

Ej tillämpligt.

##### Åtgärder

Ej tillämpligt.

##### Förvaring

Ej tillämpligt.

##### Avfall

Ej tillämpligt.

#### Farliga ämnen

Innehåller inga ämnen som behöver anges på etiketten.

#### Annan märkning

EUH208, Innehåller Vinyltrimetoxisilan. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210, Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

### 2.3. Andra faror

Produkten hydrolyseras under bildning av metanol (CAS-nr 67-56-1) och butanol (CAS-nr 71-36-3). Metanol klassificeras med avseende på både fysiska och hälsorisker. Hydrolyshastigheten och därmed relevansen för produktens faroprofil är starkt beroende av de specifika förhållandena.

#### Annat

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2023/707.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

### 3.2. ▼ Blandningar

| Produkt/Ämne        | Identifierare                                                                                   | % w/w   | Klassificering                                                  | Anm. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------|
| Vinyltrimetoxisilan | CAS-nr: 2768-02-7<br>EG-nr: 220-449-8<br>REACH: 01- 2119513215-52-XXXX<br>Indexnr: 014-049-00-0 | 1 - <5% | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Acute Tox. 4, H332 |      |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

#### Annan information

-

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Allmänt

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.

Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

#### Inandning

I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn.

#### Hudkontakt

Avlägsna snabbt förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel.

#### Kontakt med ögonen

Vid kontakt med ögonen: Skölj genast med vatten (20-30 °C) i minst 5 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare.

#### Förtäring

Om personen är vid medvetande, skölj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen något att dricka. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

#### Brännskada

Ej tillämpligt.

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga kända.

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

#### Information till läkare

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattendimma.

Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

#### 5.2. ▼ Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas.

Dessa är:

Koloxider (CO / CO<sub>2</sub>)

#### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Inga särskilda krav.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Töm inte ut i vattendrag, avloppssystem eller avlopp

Håll obehöriga personer på avstånd från spillet

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur och placeras i behållare och bortskaffas i överensstämmelse med gällande regler.

Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 "Avfallshantering".

Se avsnitt 8 "Begränsning av exponering/personligt skydd" om personligt skydd.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Se avsnitt 8 om personligt skydd.

## 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

### Kompatibla förpackningar

Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.

### Förvaringsförhållanden

Torrt, svalt och väl ventilerat

### Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

## 7.3. Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

butan-1-ol (bildas i små mängder under härdning)

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 30

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m<sup>3</sup>): 90

Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 15

Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m<sup>3</sup>): 45

Anmärkningar:

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

metanol (Bildas i små mängder vid härdningen)

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 250

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m<sup>3</sup>): 350

Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 200

Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m<sup>3</sup>): 250

Anmärkningar:

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

V = Vägledande korttidsgränsvärde.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön

### DNEL

Vinyltrimetoxisilan

| Varaktighet:                                        | Exponeringsväg: | DNEL:                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud             | 630 µg/kg bw/day       |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Hud             | 910 µg/kg bw/day       |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning       | 54.4 mg/m <sup>3</sup> |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Inandning       | 73.6 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning       | 6.8 mg/m <sup>3</sup>  |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Inandning       | 27.6 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt           | 630 µg/kg bw/day       |

### PNEC

Vinyltrimetoxisilan

| Exponeringsväg:     | Exponeringens varaktighet: | PNEC:     |
|---------------------|----------------------------|-----------|
| Havsvatten          |                            | 40 µg/L   |
| Havsvatten sediment |                            | 150 µg/kg |
| Jord                |                            | 60 µg/kg  |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Sötvatten                      | 400 µg/L  |
| Sötvattenssediment             | 1.5 mg/kg |
| Sporadiska utsläpp (sötvatten) | 1.21 mg/L |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.

### Generellt

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

### Exponeringsscenarier

Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.

### Exponeringsgräns

Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.

### Tekniska åtgärder

Ångbildning måste hållas på ett minimum och under nuvarande gränsvärden (se ovan). Installation av ett lokalt punktutsläpp rekommenderas om normalt luftflöde i arbetsrummet inte är tillräckligt. Se till att ögonsköljning och nöddusch är tydligt markerade.

Tillämpa standardföreskrifter vid användning av produkten. Undvik inandning av ångor.

### Hygieniska åtgärder

Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Var särskilt noga med händer, underarmar och ansikte.

### Begränsning av miljöexponering

Inga särskilda krav.

## Individuella skyddsåtgärder

### Allmänt

Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

### Andningsskydd

| Arbetsituation                                                                                             | Typ | Klass | Färg | Standarder |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vid användning i små, mycket dåligt ventilerade rum (inte nödvändig om lokalen är tillräckligt ventilerat) | AX  |       | Brun | EN14387    |  |

### Hudskydd

Inga särskilda krav.

### Handskydd

| Arbetsituation | Handskmaterial | Handsktjocklek (mm) | Genombrottstid (min.) | Standarder                |                                                                                       |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Nitril         | 0.4                 | > 480                 | EN374-2, EN16523-1, EN388 |  |

Vid arbete med fogpistol kan man arbeta utan handskar, om händerna inte vidrör produkten. Handskar måste användas vid skifte av fogpatron.

### Ögonskydd

Inga särskilda krav.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

## 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

### Fysikaliskt tillstånd

Pasta

### Färg

Enligt specifikation

### Lukt / Lukttröskel (ppm)

Svag

### pH

Ingen data tillgänglig.

### Densitet (g/cm<sup>3</sup>)

1,38

### Kinematisk viskositet

Ingen data tillgänglig.

### Partikelegenskaper

Ingen data tillgänglig.

## Fas förändringar

### Smältpunkt/frys punkt (°C)

Ingen data tillgänglig.

### Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (°C)

Ingen data tillgänglig.

### Kokpunkt (°C)

Ingen data tillgänglig.

### Ångtryck

Ingen data tillgänglig.

### Relativ ångdensitet

Ingen data tillgänglig.

### Sönderdelningstemperatur (°C)

Ingen data tillgänglig.

## Data om brand- och explosionsrisker

### Flampunkt (°C)

124

### Brandfarlighet (°C)

Ingen data tillgänglig.

### Självantändningstemperatur (°C)

Ingen data tillgänglig.

### Explosionsgränser (% v/v)

Ingen data tillgänglig.

## Löslighet

### Löslighet i vatten

Ingen data tillgänglig.

### n-oktanol/vatten koefficient (LogKow)

Ingen data tillgänglig.

### Löslighet i fett (g/L)

Ingen data tillgänglig.

## 9.2. Annan information

### Andra fysikaliska och kemiska parametrar

Ingen data tillgänglig.

### Oxiderande egenskaper

Ingen data tillgänglig.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tillgänglig.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

#### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

#### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

#### 10.5. Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

#### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Under normala förvarings- och användningsförhållanden bör det inte skapas farliga nedbrytningsprodukter.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

##### Akut toxicitet

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Produkt/Ämne    | Vinyltrimetoxisilan |
| Art:            | Råtta               |
| Exponeringsväg: | Oralt               |
| Test:           | LD50                |
| Resultat:       | 7100 mg/kg ·        |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Produkt/Ämne    | Vinyltrimetoxisilan |
| Art:            | Kanin               |
| Exponeringsväg: | Hud                 |
| Test:           | LD50                |
| Resultat:       | 3200 mg/kg ·        |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Produkt/Ämne    | Vinyltrimetoxisilan |
| Art:            | Råtta               |
| Exponeringsväg: | Inandning           |
| Test:           | LD50                |
| Resultat:       | 16,8 mg/l/4h ·      |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Produkt/Ämne    | 2-n-butylbenzo[d]isotiazol-3-on |
| Art:            | Råtta                           |
| Exponeringsväg: | Oralt                           |
| Test:           | LD50                            |
| Resultat:       | >2000 mg/kg ·                   |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Produkt/Ämne    | 2-n-butylbenzo[d]isotiazol-3-on |
| Art:            | Råtta                           |
| Exponeringsväg: | Hud                             |
| Test:           | LC50                            |
| Resultat:       | >2000 mg/kg ·                   |

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### Frätande/irriterande på huden

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Produkt/Ämne | Vinyltrimetoxisilan                                    |
| Art:         | Kanin                                                  |
| Varaktighet: | 96 timmar                                              |
| Resultat:    | Inga skadliga effekter observerades (Inte irriterande) |

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### Luftvägssensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Icke-sensibiliserande (marsvin); Metod: OECD 406

#### Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Inga kända.

#### 11.2. Information om andra faror

#### Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha hormonstörande egenskaper med avseende på hälsan.

#### Annan information

Inga kända.

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1. Toxicitet

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Produkt/Ämne | Vinyltrimetoxisilan |
| Art:         | Fisk                |
| Varaktighet: | 96 timmar           |
| Test:        | LC50                |
| Resultat:    | 191 mg/l ·          |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Produkt/Ämne | Vinyltrimetoxisilan |
| Art:         | Vattenloppor        |
| Varaktighet: | 48 timmar           |
| Test:        | EC50                |
| Resultat:    | 169 mg/l ·          |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Produkt/Ämne | Vinyltrimetoxisilan |
| Art:         | Vattenloppor        |
| Varaktighet: | 21 dagar            |
| Test:        | NOEC                |
| Resultat:    | 25 mg/l ·           |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Produkt/Ämne | Vinyltrimetoxisilan |
| Art:         | Alger               |
| Varaktighet: | 72 timmar           |
| Test:        | NOEC                |
| Resultat:    | 25 mg/l ·           |

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Produkt/Ämne | butan-1-ol (bildas i små mängder under härdning) |
| Art:         | Bakterier, Leuciscus idus                        |
| Varaktighet: | 96 timmar                                        |
| Test:        | LC50                                             |

Resultat: 1200 mg/L

Produkt/Ämne butan-1-ol (bildas i små mängder under härdning)  
 Art: Bakterier, Scenedesmus subspicatus  
 Varaktighet: 96 timmar  
 Test: LC50  
 Resultat: > 500 mg/L

Produkt/Ämne butan-1-ol (bildas i små mängder under härdning)  
 Art: Bakterier, Pimephales promelas  
 Varaktighet: 96 timmar  
 Test: LC50  
 Resultat: 1376 mg/L

Produkt/Ämne butan-1-ol (bildas i små mängder under härdning)  
 Art: Bakterier, Desmodesmus subspicatus  
 Varaktighet: 72 timmar  
 Test: EC50  
 Resultat: > 500 mg/L

Produkt/Ämne butan-1-ol (bildas i små mängder under härdning)  
 Art: Vattenloppor, Daphnia magna  
 Varaktighet: 48 timmar  
 Test: EC50  
 Resultat: 1328 mg/L

Produkt/Ämne 2-n-butylbenzo[d]isotiazol-3-on  
 Art: Fisk  
 Varaktighet: 96 timmar  
 Test: LC50  
 Resultat: 0,15 ·

Produkt/Ämne 2-n-butylbenzo[d]isotiazol-3-on  
 Art: Vattenloppor  
 Varaktighet: 48 timmar  
 Test: EC50  
 Resultat: 0,093 ·

Produkt/Ämne 2-n-butylbenzo[d]isotiazol-3-on  
 Art: Alger  
 Varaktighet: 72 timmar  
 Test: EC50  
 Resultat: 0,45 ·

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Produkt/Ämne Vinyltrimetoxisilan  
 Slutsats: -

Produkt/Ämne 2-n-butylbenzo[d]isotiazol-3-on  
 Slutsats: -

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Produkt/Ämne 2-n-butylbenzo[d]isotiazol-3-on  
 LogKow: 2,8600  
 Slutsats: -

## 12.4. Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig.

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha endokrinstörande egenskaper i förhållande till miljön.

## 12.7. Andra skadliga effekter

Inga kända.

# AVSNITT 13: Avfallshantering

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten omfattas ej av reglerna om farligt avfall.  
Avfallsförordning (SFS 2020:614).

### EWC-kod

08 04 10      Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

## Förorenad förpackning

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

# AVSNITT 14: Transportinformation

|                 | 14.1<br>UN | 14.2<br>Officiell transportbenämning | 14.3<br>Faroklass för transport | 14.4<br>PG* | 14.5<br>Env** | Annan information: |
|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| ADR/A<br>DN/RID | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                  |
| IMDG            | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                  |
| IATA            | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                  |

\* Förpackningsgrupp

\*\* Miljöfaror

### Annat

Ej farligt gods i enlighet med ADR/ADN/RID, IATA och IMDG.

## 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt.

## 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen data tillgänglig.

# AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

## 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

### Användningsrestriktioner

Inga särskilda.

### Krav på särskild utbildning

Inga särskilda krav.

### SEVESO - Farokategorier / Farliga ämnen

metanol (Bildas i små mängder vid härdningen)

### REACH, Bilaga XVII

Vinyltrimetoxisilan faller inom begränsningarna för REACH-förordningen (Post nr. 40).

butan-1-ol (bildas i små mängder under härdning) faller inom begränsningarna för REACH-förordningen (Post nr. 40).

### Produktregistreringsnummer

359770-5

### Annat

Ej tillämpligt.

#### Källor

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  
Avfallsförordning (SFS 2020:614).  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

#### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

### AVSNITT 16: Annan information

#### Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

H226, Brandfarlig vätska och ånga.  
H317, Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H332, Skadligt vid inandning.

#### Förkortningar och akronymer

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg  
ATE = Uppskattad akut toxicitet  
BCF = Biokoncentrationsfaktor  
CAS = Registreringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services  
CE = Conformité Européenne (I överensstämmelse med EU-direktiven)  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning  
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EC = Effektiv koncentration  
ED = Effektiv dos  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances  
EL = Effektiv inläsning  
ErC = Koncentration associerad med x% tillväxttaktssvar  
ES = Exponeringsscenario  
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP  
EuPCS = Det europeiska produktkategoriseringssystemet  
EWC = Europeiska avfallskatalogen  
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar  
GWP = Potential att bidra till växthuseffekten  
HP = Kod för farlig egenskap  
IATA = International Air Transport Association  
IC = X maximal hämmande koncentration  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
LC = Dödlig koncentration  
LCLo = Värdet är den lägsta koncentrationen av ett material i luft som rapporterats ha orsakat dödsfall hos djur eller människor  
LD = Dödlig dos  
LOAEC = Lägsta observerade koncentration av biverkningar  
LOAEL = Lägsta observerade biverkningsnivå  
LOEC = Lägsta observerade effektkoncentration  
LL = Dödlig inläsning  
LogKoc = Logaritmen för fördelningskoefficienten organiskt kol-vatten  
LT = tid för dödlig utgång  
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten  
M = För multiplikationsfaktor  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of

1978. ("Marpol" = marine pollution)

NOAEC = Ingen observerad koncentration av oönskade biverkningar

NOAEL = Ingen observerad negativ effektnivå

NOEC = Ingen observerad negativ effektnivå

NOELR = Ingen observerbar effekt på inläsningstid

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska

PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt

REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)

RRN = REACH registreringsnummer

SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.

STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepad exponering

STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering

SVHC = Särskilt farliga ämnen

UVBC = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.

UN = Förenta Nationerna

VOC = Flyktiga organiska ämnen

vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

#### Annat

Ej tillämpligt.

#### Säkerhetsdatabladet är validerat av

Product Safety Department

#### Annat

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en trekant (Första siffran i SDB version).

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.

Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.

Land-språk: SE-sv